
 Tecnozeta Srl	<h1>8.5.1</h1> <h2>PROCEDURA PULIZIA ACCIAIO</h2>	Emesso da: RGQ
		Verificato da: RGQ
		Approvazione: DG

### Sommario

1. **Scopo e Campo di applicazione**..... 1
2. **Istruzioni**..... 1

revisione	descrizione
05.01.2021	prima emissione

	<p>L'originale del presente documento è conservato in formato elettronico. Eventuali copie cartacee che non riportano le firme autografe non sono da ritenersi valide. Verificare sempre, prima dell'uso, che la revisione della copia cartacea corrisponda a quella in formato elettronico.</p> <p>RISERVATEZZA: Le informazioni contenute nel presente documento, comprese quelle contenute in tutti i documenti richiamati, costituiscono proprietà esclusiva della TECNOZETA srl e non possono essere riprodotte o divulgate, parzialmente o integralmente, con qualsiasi mezzo, senza la preventiva autorizzazione scritta della Società. Ogni eventuale copia autorizzata deve riportare questa legenda.</p>
---	--

## 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura per sensibilizzare le persone ad una corretta pulizia degli elementi in acciaio inox di OF outdoorkitchens.

## 2. ISTRUZIONI

### Consigli per la manutenzione dei prodotti.

I prodotti in acciaio inossidabile non hanno bisogno di manutenzione particolare; tuttavia è opportuno adottare alcuni accorgimenti e utilizzare detergenti adeguati per la pulizia quotidiana.

#### Pulizia di successo


In generale sono sufficienti un lavaggio con acqua calda e sapone o acqua calda e aceto, un abbondante risciacquo e un'asciugatura con un panno.

Sono da evitare: l'acido cloridrico, polveri abrasive, pagliette, spazzole e sostanze per pulire l'argento.

#### Prodotti consigliati

Per orientarvi nella scelta dei detergenti, OF outdoorkitchens propone i prodotti della linea **Steel Clean** o **Argonit Metalli** per la pulizia dell'acciaio:

- panno in microfibra, per eliminare velocemente tracce di unto, grasso e polvere.
- crema professionale per restituire l'originale splendore all'acciaio, rimuove incrostazioni di calcare, sporco ostinato ed eventuali macchie di ruggine causate dal contatto prolungato di oggetti ferrosi.

 <p>Tecnozeta Srl</p>	<h2>8.5.1 PROCEDURA PULIZIA ACCIAIO</h2>	Emesso da: RGQ
		Verificato da: RGQ
		Approvazione: DG

### **Pulizia Ordinaria**

Una corretta manutenzione delle vostre superfici in acciaio inox vi consentirà di mantenere splendidi ed inalterate le vostre superfici nel tempo.

Per una corretta manutenzione ordinaria dell'acciaio inox consigliamo l'utilizzo dei seguenti prodotti:

- Panno in microfibra
- Acqua
- Aceto Bianco o detersivo per piatti

#### **Procedura:**

Consigliamo di miscelare acqua e aceto in parti uguali in un contenitore a parte, con la miscela acqua aceto intingere il panno e passarlo sulla superficie in acciaio inox, una volta pulita la superficie con la miscela acqua aceto procedere con un risciacquo con abbondante acqua corrente. Terminare asciugando il piano dall'acqua.

### **Pulizia straordinaria**

L'utilizzo quotidiano del lavello, piano cottura o degli elementi della cucina in acciaio inox, comporta la formazione di macchie (biancastre, iridescenti o color ruggine) che non denotano in alcun modo una scarsa qualità o difettosità del materiale. Le situazioni più comuni sono le macchie di acqua evaporata che mostra deposito di residui minerali, residui di lavaggio o di prodotti per la pulizia non correttamente sciacquati, liquidi di cottura, sale, succo di limone o di pomodoro ecc..

E' possibile trattare qualsiasi superficie abbia subito un'aggressione, mediante l'utilizzo della crema **Foster Steel Clean o Argonit Metalli**.

Le potenzialità delle 2 creme garantiscono l'eliminazione dei residui che danneggiano la superficie, permettendo la rigenerazione dello strato protettivo dell'acciaio.

#### **Procedura:**

- Versare una buona quantità di crema sull'acciaio (in base alla superficie da trattare)
- Strofinare con l'ausilio di un panno morbido (es. in microfibra) strofinando con una dose di forza adeguata seguendo il verso della spazzolatura dell'acciaio. A questo punto il panno dovrebbe diventare grigio, indice che il prodotto sta agendo correttamente.



OFFICINE  
FANESI

Tecnozeta Srl

## 8.5.1 PROCEDURA PULIZIA ACCIAIO

Emesso da: RGQ

Verificato da: RGQ

Approvazione: DG

- Strofinare energicamente la crema su tutta la superficie dell'acciaio inox.
- La crema deve essere strofinata tutta fino a diventare un leggero strato di polvere bianca.
- Al termine del trattamento sciacquare con abbondante acqua per eliminare tutti i residui di crema utilizzata
- Al termine del risciacquo asciugare la superficie

**In caso di residui ostinati o Pitting Corrosion (punti di corrosione localizzata) è necessario ripetere il trattamento anche più volte per “ripulire” la zona contaminata e garantire la corretta formazione dello strato passivante.**

### PROCEDURA PULIZIA OSTINATA



Versare una buona quantità di crema sull'acciaio (in base alla superficie da trattare), attendere qualche minuto, prima di strofinare la superficie.



Tecnozeta Srl

OFFICINE  
FANESI

## 8.5.1 PROCEDURA PULIZIA ACCIAIO

Emesso da: RGQ


Verificato da: RGQ

Approvazione: DG



Strofinare con il panno in microfibra in dotazione. Consigliamo di strofinare seguendo il verso della spazzolatura dell'acciaio applicando una buona forza. La superficie deve essere ricoperta dalla crema come in figura.



	<b>8.5.1</b> <b>PROCEDURA PULIZIA</b> <b>ACCIAIO</b>	Emesso da: RGQ
		Verificato da: RGQ
		Approvazione: DG

Risciacquare abbondantemente tutta la superficie trattata con acqua, per eliminare tutti i residui di crema, e asciugare con un canovaccio o panno in microfibra.



Ricordiamo che per i residui più ostinati è necessario ripetere più volte il trattamento





Tecnozeta Srl



## 8.5.1 PROCEDURA PULIZIA ACCIAIO

Emesso da: RGQ

Verificato da: RGQ

Approvazione: DG



### A COSA SERVE

Crema detergente, lucidante e protettiva per tutti gli oggetti in metallo. Particolarmente indicata per disossidare rame, ottone, bronzo, argento, protegge per lungo tempo le superfici trattate. Rimuove anche le tracce di ruggine, ritardandone la formazione. È facilmente asportabile con un panno, oppure può essere risciacquata con acqua quando l'oggetto trattato deve entrare a contatto con gli alimenti (posate, sottopiatti, ecc.).

### DOSAGGIO CONSIGLIATO

Prodotto pronto all'uso.

### COME SI UTILIZZA

Versare su un panno morbido una piccola dose di prodotto e strofinare leggermente ed uniformemente. Ripassare e lucidare con un panno morbido e asciutto asportando i residui di prodotto. Per oggetti che vengono a contatto con alimenti risciacquare sempre con acqua.

pH 4

**PULITORI**

# ARGONIT METALLI

CREMA LUCIDANTE PROTETTIVA PER METALLI